

Технологический институт – филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

АНКЕТА №1(№14)

**обследования объекта социальной инфраструктуры в
отношении его доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения**

**Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.310,
здание учебного корпуса**

2016 год.

АНКЕТА №14

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Технологический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 433511 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310
тел./факс 8(84235)2-07-27 ti_priemnaja@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: министерство сельского хозяйства РФ

Вид деятельности: 80.30.01 (образование)

Форма собственности объекта: оперативное управление

Размещение объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 здание учебного корпуса, 3 –
этажное, железобетонные блоки, год постройки 1987 г.

Объем предоставляемых услуг: 306 студентов очной формы обучения, 87 человек преподаватели и обслуживающий персонал.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К,О,С	не менее 90 см	3,5 м	-
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			наличие	-
1	2	3	4	5	6

	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м	45 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	10%	установка
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	установка
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К,О К, О, Г	не менее 180 см наличие	200 см. -	- установка
		С	наличие	-	установка
		О	наличие	наличие	-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	44 см	-
	Габариты площадки: Ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	600x420 см	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О, С	наличие	-	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	наличие	-
	Навес	К,О, С	наличие	наличие	-
1	2	3	4	5	6
	Лестница наружная			отсутствует	-

	Несколько покрытие	О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	-
	Пандус наружные				-
	Ширина марша	К	не менее 100 см	102 см	-
	Уклон	К	И/Л – не более 1/12	1/12	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	44 см.	-
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • вниз • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	200x200см. 150x150см.	- -
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • На высоте • На высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием 	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	72 см. 87 см 30 см	- - -
	Несколько покрытие	К, О	наличие	имеется	
	Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	не требуется	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: Глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	230x190 см	
	Двери распашные (Р). автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного. 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 130см 1,0см	- -

	внутреннего				
--	-------------	--	--	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов. для которых установлен норматив	Норматив доступности. установленный для инвалидов. в единицах	Фактическая величина. наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу. установка, создание. ремонт. замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	150см	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	150x150см	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				
	<ul style="list-style-type: none"> • Для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см. ширина 90 см 	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	имеется	-
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	имеется	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	-
Лестница №1;2 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем. вверху и внизу	С	60 см	-	создание
	Контрастная окраска крайних ступней	С	наличие	-	создание

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О,С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -	создание создание создание
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					отсутствует
	Кабина: • Габариты (глубина x ширина) • Ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №1;2					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	-	-
	Разворотные площади внизу,	К	не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см Не менее 30 см	-	-
Пандус внутренний к столовой					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	создание
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	-	создание
	Разворотные площади внизу,	К	не менее 150x150 см	-	создание
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см Не менее 30 см	-	создание создание создание создание

Примечания:

- 1 Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды колясочники. О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения. Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу, установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Столовая			-	-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	85 см	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	90x150	-
Вкладка при необходимости описания столовой					
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см.	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70см.	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту – дежурный пост				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	140 см	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	85 см	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов. в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Кабина индивидуального обслуживания №1;1А;2;3.				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	создание
	Место для сидения	О	наличие	-	создание
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	создание
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		наличие	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120см.	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	создание
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БИИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	наличие	-
	Ширина дверного проема	К	не менее 90см	90 см	-
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	содание
	Раковина:				
	• Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 130 x 85 см	150x120см	-
	• Высота раковины	К О	75-85 см	80см	-
	• Опорный поручень		наличие	наличие	-
	Кабины:				
	• Количество кабин	К, О	не менее 1 ед.	2ед.	-
	• Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90см.	-
	• Габариты (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 180x165 см	190x180	-
	• Опорные поручни		наличие не менее 80x120 см	наличие	-
	• Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К, О		120x125см	-
	• Крючки для костылей на высоте 120 см с выступом 12 см)	К	наличие	-	установить
	• О	О			
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	наличие	-
	Тактильная направляющая полоса к Писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	создание

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские – 2%, женские – 5% от общего числа кабин)

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения. Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений объектов этажей имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	создание
	Надписи: <ul style="list-style-type: none">• Размещение на высоте• Высота прописных букв• освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	- - - наличие	создание создание создание -

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	- - - - - -	создание
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и Увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Таксофон. с автоматическим Перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	приобрести
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	приобрести
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные Информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты

Председатель комиссии: Заместитель Директора по АХР _____ Ю.В. Белов
Члены комиссии: Заместитель директора по УиВР _____ И.С. Семенова
Главный бухгалтер _____ Л.Р. Бяхтыгареева
Начальник ОИО _____ О.А. Дмитриев
Декан экономического факультета _____ И.А. Авдонина
Декан инженерно-технологического факультета _____ Е.Г. Ротанов
Председатель студенческого совета _____ Л.И. Шакирова

«01» февраля 2016 г.